

ASFALT

Deklarering af ydeevner og CE mærkning

Få mere
information
om CE-mærkning
af byggevarer på:
Kenddinbyggevarer.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i asfaltbranchen er uklarheder vedrørende korrekt deklarerung af ydeevner og kravene til CE-mærkning. Styrelsen har derfor udarbejdet dette faktaark, som kort beskriver reglerne.

Asfaltprodukter skal CE-mærkes i henhold til de harmoniserede produktstandarder EN 13108-1 til EN 13108-7 dateret 2006 med tilhørende tillæg dateret 2008

Ydeevnedeklarationen udarbejdes på baggrund af en typeprøvning. Det gælder uanset om typeprøvningen udføres på prøveemner fremstillet af asfalt blandet i et laboratorium eller på et asfaltværk.

Som grundlag for typeprøvning og fabrikens egen produktionskontrol (FPC) anvendes standarderne EN 13108-20 og EN 13108-21.

Deklarering af ydeevner - opmærksomhedspunkter

- Identifikationskoden og den tilsigtede anvendelse skal altid være entydig og sporbar.
- Det følger af byggevarerforordningen, at alle væsentlige egenskaber angivet i standardens annekts ZA skal fremgå af ydeevnedeklarationen. Det betyder, at alle egenskaber skal angives, også selvom enkelte ydeevner ikke efterspørges af en eventuel kunde. Hvis en kunde har bestilt et asfaltprodukt, hvor ydeevnen for en eller flere af de væsentlige egenskaber ikke efterspørges, kan "NPD" (No Performance Determined) deklarereres.
- Ydeevner der ikke deklarereres som "NPD" skal deklarereres enten som en kategori, grænseværdi eller enkeltværdi jf. annekts ZA.
- De angivne ydeevner skal angives i henhold til den harmoniserede produktstandard med tilhørende prøvningsmetoder. Dette betyder fx, at de volumetriske egenskaber skal deklarereres på baggrund af asfaltmaterialets maksimale densitet.
- Hvis én eller flere ydeevner ændres, fx kornkurven, skal der udarbejdes en ny ydeevnedeklaration for asfaltproduktet.

Læs mere
på bagsiden...

Fortsat fra forrige side..

Udarbejdelse af CE-mærket - opmærksomhedspunkter

Byggevareforordningen angiver, en række formelle krav til CE-mærket. Du kan finde byggevareforordningen (inkl. ændringer) via styrelsens hjemmeside:

www.Byggevareinfo.dk/byggevareforordningen

Oplysninger der SKAL fremgå af CE-mærket

CE-ikonet efterfølges af:

- De to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærket første gang blev anbragt på den pågældende byggevare,
- Ydeevnedeklarationens referencenummer,
- Den unikke identifikationskode for varens type,
- Den tilsigtede anvendelse, som fastlagt i den anvendte harmoniserede produktstandard (*tekniske specifikation*)
- Fabrikantens navn og registrerede adresse eller et identifikationsmærke, der gør det muligt at fastslå fabrikantens navn og adresse på let og utvetydig vis,
- Reference til den anvendte harmoniserede produktstandard,
- Identifikationsnummeret på det notificerede organ, og
- Samtlige væsentlige egenskaber, som er angivet på ydeevnedeklarationen. Væsentlige egenskaber, som er deklareret NPD i ydeevnedeklarationen, kan dog undlades i CE-mærket.

CE-mærkets placering og adskillelse fra øvrige oplysninger

Ifølge byggevareforordningen kan CE-mærket placeres på emballage eller i følgedokumenter, såfremt varen er af sådan en art, at det ikke er muligt at anbringe CE-mærket på byggevaren. Det er styrelsens vurdering, at asfalt må karakteriseres af en sådan art, at det ikke er muligt, at placere et CE-mærke direkte på varen.

På den baggrund er det styrelsens vurdering, at overleveringen af CE-mærket på en følgeseddel og evt. efterfulgt af en vejeseddel er i overensstemmelse med Byggevareforordningen. Dog skal CE-mærket med tilhørende oplysninger som angivet ovenfor fremstå selvstændigt og adskilt fra andre oplysninger.

De oplysninger, som fx fremgår af vejesedlerne, og som ikke er omfattet af de oplysninger, som skal fremgå af CE-mærket, skal derfor være tydeligt adskilt fra CE-mærket.